



## СВЕТОДИОДНЫЕ встраиваемые панели Браво и Квадро



Предназначены для использования в офисах, торговых залах, выставочных павильонах. Обеспечивают равномерное освещение без эффекта ослепления. Корпус - алюминиевый. Драйвер (блок питания) внешний в комплекте. Степень защиты IP20 (опционально IP43).

Наименование	Мощность, Ватт	Габариты, мм	Световой поток	Цветовая температура	Цена с НДС, руб.коп.
ИС-СП Браво-170-12-нейтрал	12W	Ø170x12 мм	1000 лм	4000K	6,90
ИС-СП Браво-225-18-хол	18W	Ø225x12 мм	1600 лм	6500K	8,90
ИС-СП Браво-225-18-нейтрал	18W	Ø225x12 мм	1600 лм	4000K	8,90
ИС-СП Квадро-170-12-хол	12W	170x170x12 мм	1000 лм	6500K	7,70
ИС-СП Квадро-170-12-нейтрал	12W	170x170x12 мм	1000 лм	4000K	7,70
ИС-СП Квадро-225-18-хол	18W	225x225x12 мм	1700 лм	6500K	9,90
ИС-СП Квадро-225-18-нейтрал	18W	225x225x12 мм	1700 лм	4000K	9,90

## СВЕТОДИОДНЫЕ накладные панели БравоПлюс и КвадроПлюс



Предназначены для непосредственного крепления к стене или потолку. Используются в ЖКК. Обеспечивают равномерное освещение без эффекта ослепления. Корпус алюминиевый. Драйвер (блок питания) в комплекте. Степень защиты IP40 (опционально IP44).

Наименование	Мощность, Ватт	Габариты, мм	Световой поток	Цветовая температура	Цена с НДС, руб.коп.
ИС-СП БравоПлюс-225-18-хол	18W	Ø225x30 мм	1600 лм	6500K	12,90
ИС-СП БравоПлюс-225-18-нейтр	18W	Ø225x30 мм	1600 лм	4000K	12,90
ИС-СП КвадроПлюс-170-12-хол	12W	170x170x30 мм	1000 лм	6500K	9,90
ИС-СП КвадроПлюс-170-12-нейтрал	12W	170x170x30 мм	1000 лм	4000K	9,90
ИС-СП КвадроПлюс-225-18-хол	18W	225x225x30 мм	1700 лм	6500K	12,90
ИС-СП КвадроПлюс-225-18-нейтрал	18W	225x225x30 мм	1700 лм	4000K	12,90

## СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Предназначены для акцентной подсветки в торговых помещениях, бутиках, выставочных и презентационных залах.

Крепление на шинопровод однофазный. Степень защиты IP20

Наименование	Мощность, Ватт	Угол рассеивания, град	Световой поток	Цветовая температура	Цена с НДС, руб.коп.
Трековый светильник ИС-ПСПр6-20	20W	60	2000 лм	4000K	30,00
Трековый светильник ИС-ПСПр6-30	30W	60	3000 лм	4000K	40,00
Шинопровод (1...2 метра), коннекторы (соединители)					от 9,00

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Предназначены для общей подсветки в офисах, торговых помещениях, отапливаемых рабочих зонах и складских помещениях.

Универсальное крепление (накладная/подвесная). Степень защиты IP40

Наименование	Мощность, Ватт	Габариты, мм	Световой поток	Цветовая температур	Цена с НДС, руб.коп.
Линейный светильник ИС-СП Лайн-600	18W	600x25x75	1580 лм	4000K	12,00
Линейный светильник ИС-СП Лайн-1200	36W	1200x75x25	3160 лм	4000K	15,00

Частное предприятие "ЛЕДБЕЛ"  
г.Минск, ул.Пономаренко, д.34, пом.5Н  
тел. +375-17-2282644, факс. +375-17-2282714  
led.bel@tut.by сайт: www.ledbel.by