








Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб.
	Светодиодные светильники направленного света «Трек» Серия «БИЗНЕС»	Световой поток: 1950лм 100x200 мм 4000К, 85-265В, 25°	39,00 25,20
		Световой поток: 2900лм 100x230 мм 4000К, 85-265В, 25°	49,00 36,00
	Светодиодные светильники направленного света «Трек» Серия «СТИЛЬ»	НОВИНКА! Световой поток: 3200лм 80x200 мм 4000К, 85-265В, 25°	39,00
	Светодиодные светильники направленного света «Трек» Серия «ЛЮКС»	НОВИНКА! Световой поток: 3200лм 88x170 мм 4000К, 85-265В Регулировка луча: от 15° до 60°	44,00
	Шинный провод и соединители для светильников «Трек» белый/черный	1,0 м , накладной, однофазный, белый/черный	7,50
		1,0 м , усиленный подвесной-накладной, однофазный, белый/черный	12,00
		2,0 м , усиленный подвесной-накладной, однофазный, белый/черный	24,00
		прямые, угловые и Т-образные соединения белый/черный	от 5,00
	Светодиодные светильники «Даймонд», встраиваемые для высоких потолков (угол освещенности 90°)	Ø190x70 мм, 1800лм 4000К, 85-265В, установочный Ø160мм	39,00
		Ø225x70 мм, 2700лм 4000К, 85-265В, установочный Ø200мм	49,00
	Светодиодные светильники «Даймонд Плюс» накладные для высоких потолков	Ø100x125 мм, 2000лм 4000К, 85-265В	39,90
		Ø100x155 мм, 3000лм 4000К, 85-265В	49,80
	Светодиодные встраиваемые светильники СпотПлюс	10 Вт 850лм , 4000-6500К, 85-265В, Ø 107*60мм (90мм установочный)	11,00

 IP54	Светодиодные светильники ЖКХ-1, ЖКХ-2 (дополнительно комплектуются датчиками света/звука/движения)	6 Вт 600лм , 4500-6500К, 120-260В, 192*105*95мм	6,90
		9 Вт 900лм , 4500-6500К, 120-260В, Ø165*75мм	8,00 (с датчиком движения) 7,90 (с датчиком движения) 9,90 (с датчиком движения)
 IP43	Светодиодные светильники ЖКХ (серия Лайн) (комплектуются датчиками света/звука)	5 Вт 450лм , 6000К, 120-260В, 300x75x25 мм	6,50
		10 Вт 900лм , 6000К, 120-260В, 300x75x25 мм	7,90 (с датчиком движения) 7,50 9,50 (с датчиком движения)
 IP65	Светодиодный светильник серия ЖКХЗ	10 Вт 850лм , 6000К, 120-260В, рассеиватель прозрачный/матовый	13,20
	Светодиодная панель «Браво» ИС-СП-120/170/225 встраиваемая	12 Вт 1000 лм , 4500-6500К, 90-260В, Ø170*12мм, встраиваемая	6,90
		18 Вт 1500 лм , 4500-6500К, 90-260В, Ø225*12мм, встраиваемая	8,90
	Светодиодная панель «Браво Плюс» ИС-СП-170/220 накладная	12 Вт 1000 лм , 4500-6500К, 90-260В, Ø170*30мм, накладная	8,90
		18 Вт 1500 лм , 4500-6500К, 90-260В, Ø220*30мм, накладная	12,90
	Светодиодная панель «Квадро» ИС-СП-170/225 встраиваемая	12 Вт 1000лм , 4500-6500К, 90-260В, 170*170*12мм, встраиваемая	7,70
		18 Вт 1500лм , 4500-6500К, 90-260, 225*225*12мм, встраиваемая	9,90
	Светодиодная панель «Квадро Плюс» ИС-СП-170/220 накладная	12 Вт 1000лм , 4500-6500К, 90-260В, 170*170*30мм, накладная	9,90
		18 Вт 1500лм , 4500-6500К, 90-260, 220*220*30мм, накладная	12,90





* Гарантия 12 месяцев





** Гарантия 24 месяца

Произведено в Республике Беларусь. Приглашаем дилеров к сотрудничеству!

Наша продукция прошла испытания в аккредитованной лаборатории Республики Беларусь, соответствует требованиям безопасности ГОСТ 3 МЭК 60598-1-2013, ГОСТ Р МЭК-6059-2-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-2012, требованиям по ЭМС в соответствии ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и получила декларацию соответствия техническим регламентам:
- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
зарегистрировано в БелГИСС № ТС ВУ/112 11.01 ТР004 002 00589 сроком до 2019 г.

Светодиодные прожектора и светильники Гарантия до 3-х лет Октябрь 2018

Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб.
	Новинка! Светодиодная панель "ПРИМА 600" >100 люмен/Ватт <u>Опционально:</u> - датчики света/звука/движения - блоки аварийного питания (БАП)	Новая технология 2018! потребление 36 Вт Световой поток: 595*595*29мм 3600 ЛМ 6000К, 160-260В Равномерный свет! Без точек и бликов!	30,00
	Светильник "ЭКОНОМ-2 600" Гарантия – 24 месяца <u>Дополнительно комплектуются:</u> - датчиками света/звука/движения - блоками аварийного питания (БАП) - IP40, IP44	потребление 32 Вт Световой поток: 595*595*40мм 3400 ЛМ 5000К, 160-260В 4 модуля x8Вт >120 люмен/Ватт Модели для высоких потолков! потребление 40 Вт Световой поток: 595*595*40мм 4300 ЛМ 5000К, 160-260В 5 модулей x8Вт >120 люмен/Ватт	39,90 - призма - микропризма 42,78 - опал 46,90 - призма - микропризма 48,90 - опал
	Светильники светодиодные офисные серии «Лайн»	Световой поток: 1800(1600)ЛМ 600*75*25мм 6000К (замена ЛПО 2x18 (36Вт)) Световой поток: 3600(3200)ЛМ 1200*75*25мм 6000К (замена ЛПО 2x36 (72Вт))	9,90 13,50
	Светильник светодиодный «Айсберг – 1200» 1270*135*100мм 5000К IP65 (замена ЛПП 2x36) <u>Опционально:</u> - датчики света/звука/движения - блоки аварийного питания (БАП)	Световой поток: 3500 ЛМ, 4 светодиодных модуля (4 x 8Вт + блок питания) Световой поток: 4400 ЛМ, 5 светодиодных модулей (5 x 8Вт + блок питания) Световой поток: 5300 ЛМ, 6 светодиодных модулей (6 x 8Вт + блок питания) Световой поток: 7000 ЛМ, 8 светодиодных модулей (8x8Вт + 2 блока питания) замена ЛПП 2x58 с 124 Вт !!	46,20 52,20 58,20 114,00

	Прожектор для рекламной и строительно-ремонтной подсветки (с возможностью установки на штатив)	Световой поток: 1000ЛМ 6000К, 85-265В 10Вт Модульное наращивание мощности до: 20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт ... и более	9,90 (без стоимости штатива)
	Серия модульных прожекторов «Модуль-Пром» IP65 Новинка!	Световой поток: 6000ЛМ 6500К,85-265В 50Вт Световой поток: 12000ЛМ 6500К,85-265В 100Вт Световой поток: 18000ЛМ 6500К,85-265В 150Вт Световой поток: 24000ЛМ 6500К,85-265В 200Вт	49,00 95,00 140,00 180,00
	Серия модульных уличных консольных светильников «Модуль-Стрит» IP65 Новинка!	50Вт 6000 лм, 6500К, 85-265В кривая силы света Д (косинусная) 100Вт 12000 лм, 6500К, 85-265В кривая силы света Д (косинусная) 150Вт 18000 лм, 6500К, 85-265В кривая силы света Д (косинусная) 200Вт 24000 лм, 6500К, 85-265В кривая силы света Д (косинусная)	69,00 120,00 170,00 по запросу
	Светодиодные взрывозащищенные светильники Новинка!	Энергопотребление от 15Вт до 150Вт Светотдача до 130 лм/Вт Уровни защиты от 1Ex d mb IВ T5 Gb до 1 Ex d IС T6 Gb Электротеплота от сети переменного или постоянного тока Декларация ЕАЭС (ТР ТС 004, ТР ТС 020) Д-RU.МЛ66.В.02493 Сертификат ТР ТС 012 ТС RU C-RU.ME92.00699	по запросу

Произведено в Республике Беларусь. Приглашаем дилеров к сотрудничеству!
Наша продукция прошла испытания в аккредитованной лаборатории Республики Беларусь, соответствует требованиям безопасности ГОСТ 3 МЭК 60598-1-2013, ГОСТ Р МЭК-6059-2-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-2012, требованиям по ЭМС в соответствии ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и получила декларацию соответствия техническим регламентам:
- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
зарегистрировано в БелГИСС № ТС ВУ/112 11.01 ТР004 002 00589 сроком до 2019 г.