



220015, Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н  
 тел. +37517-397-76-44  
 тел./факс +37517-358-27-14  
 e-mail: [led.bel@tut.by](mailto:led.bel@tut.by)

**ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛИ**  
**ПРОДАЖА ОТ ДИЛЕРА В РБ**

**ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РБ**

## SRM T5L



Запас хода	280 км	Время быстрой зарядки до 80%	2 час
Максимальная скорость	80 км/ч	Время полной зарядки	10 час
Ёмкость батареи	55,7 Квтч	Максимальная мощность	72 кВт
Мощность электродвигателя	98 л.с.	Крутящий момент	165 Нм

# Технические характеристики SRM T5L

Запас хода (км)	280
Время быстрой зарядки (час)	0,7
Время медленной зарядки (час)	6
Количество/тип разъёма для зарядки	два разъёма, GB/T AC, GB/T DC
Макс. Крутящий момент (Н.м)	165
Мощность электродвигателя (л.с.)	98
Общие размеры автомобиля (мм)	5780*1810*2500
Размеры грузового отделения (мм)	3600*1750*1600
Тип автомобиля	100% электромобиль, 3 двери/2места
Макс. Скорость (км/час)	80
Емкость багажника (м <sup>3</sup> )	9
Колесная база (мм)	3600
Вес автомобиля (кг)	3000
Макс. вес при полной загрузке (кг)	5400
Тип привода	Передний
Расположение электродвигателя	спереди
Тип батареи	тройная литиевая батарея
Емкость батареи (кВтч)	55,7
Единица потребляемой мощности (кВтч/100 км)	
Тип передней подвески	Независимая подвеска Макферсон
Тип задней подвески	Торсионная балка
Передние тормоза	дисковые
Задние тормоза	барabanные
Тип тормоза	ручной
Типоразмер передних колёс	185/70 R14LT
Типоразмер задних колёс	185/70 R14LT
Системы безопасности	подушки безопасности у водителя и пассажиров
	контроль давления в шинах
	система крепления детских сидений ISOFIX
	ABS
Помощь при вождении (ассистенты водителя)	EBD
	Датчики парковки
	камера заднего вида
	регулируемая подвеска
	KERS (система рекуперации кинетической энергии)
Дополнительные опции управления	НАС (Система помощи при подъеме)
	блютуз
Дисплей/медиа/система	предварительный подогрев батареи
	Интернет/Wi-Fi точка доступа/OTA обновление программного обеспечения
	3 динамика
Фары	порт USB
Зеркала	Галогенные (LED)
	регулируемые