



Предприятие "ЛЕДБЕЛ" - белорусское

производство светодиодных светильников

Адрес: 220015, Минск, ул. Пономаренко, 34, пом.5Н


сайт: www.ledbel.by эл.почта led.bel@tut.by


Тел.: 8 (017) 358-27-14 Факс: 8 (017) 397-76-44




2025г. Светодиодные панели и светильники.

Гарантия до 3-х лет.

Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб.
 Ø 192мм	Светодиодные светильники ЖКХ "КРУГ"	<p>Световой поток: 600-800 люмен 6-8 Вт 6000K 120-260В Ø 192*70м</p> <p>Световой поток: 900-1200 люмен 9-12 Вт 6000K 120-260В Ø 192*70м</p>	16,80 19,20 (с ФАД) 18,00 20,40 (с ФАД)
	(дополнительно комплектуются датчиками света/звука)		Супер цена!
 198x97мм IP54 (IP65 под заказ)	Светодиодные светильники ЖКХ "ОВАЛ"	<p>Световой поток: 600-800 люмен 6-8 Вт 6500K 120-260В 198*97*57мм</p> <p>Световой поток: 900-1200 люмен 9-12 Вт 6500K 120-260В 198*97*57мм</p>	16,80 19,20 (с ФАД) 18,00 20,40 (с ФАД)
	(дополнительно комплектуются датчиками света/звука)		Супер цена!
 НОВИНКА	Светильники светодиодные офисные серии «Лайн»	<p>18 Вт 2100 люмен 4000/6000K 615*75*25мм 160-265В IP40 RA80</p>	30,00
	Световой поток: >115лм/вт		
	БЛОК ПИТАНИЯ 100% соответствует EMC		
	матовый рассеиватель		
 Крепежные элементы входят в комплект		<p>27 Вт 3100 люмен 4000/6000K 615*75*25мм 160-265В IP40 RA80</p>	ПО ЗАПРОСУ
 1215x75мм IP54 (IP65 под заказ)		<p>36 Вт 4200 люмен 4000/6000K 1215*75*25мм 160-265В IP40 RA80</p>	45,60
 1215x75мм IP54 (IP65 под заказ)		<p>54 Вт 6200 люмен 4000/6000K 1215*75*25мм 160-265В IP40 RA80</p>	50,40

Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб.
 РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ IP40 встраиваемая Замена ЛВО 4x18	<p>Новая технология 2021! Хит продаж!</p> <p>Равномерный свет! Без точек и бликов! Без полосок!</p> <p>Светодиодная панель “ПРИМА 600” >100 люмен/Ватт</p> <p>Опционально: - датчики света/звука/движения -IP44</p>	потребление 36 Вт Световой поток: 595*595*29мм 3600 лм 160-260В 6000K	62,40
 РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ IP40 накладная Замена ЛПО 4x18	<p>потребление 36 Вт Световой поток: 595*595*29мм 3400 лм 160-260В 4000K</p>	62,40	
 РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ IP40 накладная Замена ЛПО 4x18	<p>потребление 42 Вт Световой поток: 595*595*29мм 4200 лм 4000K/6000K</p>	69,60	
 РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ IP40 накладная Замена ЛПО 4x18	<p>потребление 36 Вт Световой поток: 600*600*29мм 3600 лм 160-260В 6000K</p>	74,40	
 IP40 встраиваемая	<p>потребление 36 Вт Световой поток: 600*600*29мм 3400 лм 160-260В 4000K</p> <p>С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ</p> <p>БАП</p>	74,40	
 IP40 накладная	<p>потребление 42 Вт Световой поток: 595*595*29мм 4200 лм 4000K/6000K</p> <p>С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ</p> <p>БАП</p>	132,00	
 IP40 накладная	<p>потребление 42 Вт Световой поток: 600*600*29мм 4200 лм 4000K/6000K</p> <p>С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ</p> <p>БАП</p>	138,00	
	<p>потребление 36 Вт Световой поток: 600*600*29мм 3600 лм 160-260В 4000K/6000K</p>	138,00	
	<p>потребление 42 Вт Световой поток: 600*600*29мм 4200 лм 4000K/6000K</p>	144,00	
	<p>Светодиодные светильники «Даймонд», встраиваемые для высоких потолков (угол освещенности 90°)</p>	Ø190x70 мм, 1800лм 20 Вт 4000K, 85-265В, установочный Ø160мм	36,00
	<p>Светодиодные светильники «Даймонд Плюс», встраиваемые для высоких потолков</p>	Ø225x70 мм, 2700лм 30 Вт 4000K, 85-265В, установочный Ø200мм	48,00
	<p>Светодиодные светильники «Даймонд Плюс», накладные</p>	Ø100x125 мм, 2000лм 20 Вт 4000K, 85-265В для высоких потолков	36,00

Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб.
		<p>Серия прожекторов «Модуль-Пром» IP66</p> <p></p> <p>Световой поток: 7500лм 6000K,180-265В Размер:125*250*45мм 50 Вт Вес:0,9кг</p> <p>Световой поток: 15000лм 6000K,180-265В Размер:260*250*115мм 100 Вт Вес:1,7кг</p> <p>Световой поток: 22500лм 6000K,180-265В Размер:400*250*115мм 150 Вт Вес:2,4кг</p> <p>Световой поток: 30000лм 6000K,180-265В 200 Вт Размер:540*250*115мм Вес:3,2кг</p> <p>по запросу Г (глуб.)/Ш (шир.)</p> <p>по запросу Г (глуб.)/Ш (шир.)</p> <p>по запросу Г (глуб.)/Ш (шир.)</p> <p>по запросу Г (глуб.)/Ш (шир.)</p>	<p>128,00 Д (косинусная)</p> <p>216,00 Д (косинусная)</p> <p>312,00 Д (косинусная)</p> <p>452,00 Д (косинусная)</p>
		<p>*кривая силы света: Д (косинусная) - 120° Ш (широкая)- 150*80° Г (глубокая) - 60°</p> <p>оптическая фокусирующая линза</p> <p></p> <p>100% соответствие помехоустойчивости EMC</p>	
		<p>Серия уличных консольных светильников «Модуль-Стрит» IP66</p> <p></p> <p>Световой поток: 7500 лм 50 Вт 6000K, 180-265В Размер:350*125*55мм Вес:1,7кг Крепление на консоль: 40-60мм</p> <p>Световой поток: 15000 лм 100 Вт 6000K, 180-265В Размер:250*350*75мм Вес:2,4кг Крепление на консоль: 40-60мм</p> <p>Световой поток: 22500 лм 150 Вт 6000K, 180-265В Размер:250*480*75мм Вес:2,4кг Крепление на консоль: 40-60мм</p> <p>по запросу Ш (шир.)/Г (глуб.)</p> <p>по запросу Ш (шир.)/Г (глуб.)</p> <p>по запросу Ш (шир.)/Г (глуб.)</p>	<p>141,00 Д (косинусная)</p> <p>226,00 Д (косинусная)</p> <p>308,00 Д (косинусная)</p>
		<p>оптическая фокусирующая линза</p> <p></p> <p>100% соответствие помехоустойчивости EMC</p>	

Вид	Наименование	Характеристики	Цена с НДС, руб.
		<p>Светильник светодиодный «Айсберг – 600» (замена ЛПП 2x18)</p> <p></p> <p>со встроеннымными светодиодными модулями EPISTAR LED TECHNOLOGY</p> <p></p> <p>16-18 Вт 650*135*100мм 4000-6000К 180-265В IP65</p> <p>Световой поток >125лм/вт</p> <p>Опционально: - блоки аварийного питания (БАП) Батарея 18650 Время работы >90мин</p>	<p>54,00</p> <p>С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ 132,00</p>
		<p>Светильник светодиодный «Айсберг – 1200» (замена ЛПП 2x36)</p> <p></p> <p>32-36 Вт 1270*135*100мм 4000-6000К 180-265В IP65</p> <p>Световой поток >125лм/вт</p> <p>со встроеннымными светодиодными модулями EPISTAR LED TECHNOLOGY</p> <p></p>	<p>81,60</p> <p>С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ 150,00</p>
		<p>Светильник светодиодный «Айсберг – 1200» (замена ЛПП 2x36)</p> <p></p> <p>40 Вт 1270*135*100мм 4000-6000К 180-265В IP65</p> <p>Световой поток >125лм/вт</p> <p>со встроеннымными светодиодными модулями EPISTAR LED TECHNOLOGY</p> <p></p> <p>Опционально: - блоки аварийного питания (БАП) Батарея 18650 Время работы >90мин</p>	<p>81,60</p> <p>С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ 156,00</p>
		<p>Светильник светодиодный «Айсберг – 1200» (замена ЛПП 2x36)</p> <p></p> <p>48 Вт 1270*135*100мм 4000-6000К 180-265В IP65</p> <p>Световой поток >125лм/вт</p> <p>со встроеннымными светодиодными модулями EPISTAR LED TECHNOLOGY</p> <p></p> <p>Опционально: - блоки аварийного питания (БАП) Батарея 18650 Время работы >90мин</p>	<p>96,00</p> <p>С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ 168,00</p>

Произведено в Республике Беларусь.

Приглашаем дилеров к сотрудничеству!

Наша продукция прошла испытания в аккредитованной лаборатории Республики Беларусь, соответствует требованиям безопасности ГОСТ 3 МЭК 60598-1-2013, ГОСТ Р МЭК-6059-2-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-2012, требованиям по ЭМС в соответствии ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и получила декларацию соответствия техническим регламентам:

- ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”
- ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”
- зарегистрировано в БелГИС № ТС ВУ/112 11.01 ТР004 002 00589 сроком до 2025 г.
- ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники” зарегистрировано № RU Д-ВУ.НВ35.И.02964/20 сроком до 2025 г